

TECHNIKAI ADATLAP

CX80 Contacx. Kontakt spray

Tisztító és feloldó spray elektronikai és villamos ipari alkalmazásra.

Elérhető kiszerezés: 500 ml

TULAJDONSÁGOK

- eltávolítja a zsírt
- a szennyeződéseket, a régi kenőanyagokat és az olajokat, a szilikonokat, a szulfidokat, az oxidokat és a forrasztási maradványokat

ALKALMAZÁS

A nyomólemezek tisztítása közvetlenül az elemek beszerelése után, a karcolás és csikorgó zajok megszüntetése potenciométerekkel, minimális ellenállást biztosít kábel és élcsatlakozások esetében (Számítógépek telepítése, magas feszültségű kimenet, hegesztés).

TECHNIKAI ADATOK

<i>Paraméter</i>	<i>Érték</i>
Fizikai állapot	Aeroszol
Szín	Színtelen
Szag	Petróleumos
Lobbanáspont	>41 °C
Kinematikus viszkozitás	1.3 mm ² / s (20 °C)
Kezdő forráspont és forrásponttartomány	150 °C
Sűrűség	760-780 kg / m ³ (15 °C)
Alkalmazási hőmérséklet	+35°C-ig

A fenti előírás tájékoztató jellegű, és nem tekinthető műszaki előírásnak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



A termék használat előtt felrázandó. Fújja a terméket a kezelendő felületre, rövid ideig hagyja kifejtetni a hatását. Ezután a szennyeződésekét törölje le papírtörölővel.

TÁROLÁS

Hűvös, jó szellőztetett helyen az eredeti csomagolásban szorosan lezárva tárolja. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tárolási hőmérséklet: 5-35°C

GARANCIA

Gyártó által garantált minőségű termék. A gyártó és forgalmazó nem vonható felelősségre nem megfelelő használatból eredő problémákért. Kétség esetén, a használatot megelőzően érdeklődjön a gyártónál vagy forgalmazónál.