

## Biztonsági adatlap

### Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.

Verzió: 3.0.0

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név: Primer  
UFI: AH00-M0JU-V003-N0V5

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Ajánlott felhasználás: Alapozó.  
Anyag: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása (SU3). Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók) (SU21). Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek) (SU22).  
PC: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók (PC9a)

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Szállító

Vállalat: Kramp Hungary Kft.  
Cím: Róbert Károly krt. 64-66. „C” ép 2. em.  
Irányítószám: 1134  
Város: Budapest  
Ország: MAGYARORSZÁG  
E-mail: SDS@kramp.com  
Tel: +36 76 504 328

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

+36 80 201 199 (Országos Kémiai Biztonsági Intézet).

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP-osztályba sorolás: Flam. Liq. 3;H226  
Aquatic Chronic 3;H412

Legsúlyosabb káros hatások: Tűzveszélyes folyadék és gőz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A termék szerves oldószergőzőket bocsát ki, ami álmoságot és szédülést okozhat. Nagy koncentrációban a gőzei fejfájást és mámoros tudatállapotot okozhatnak. Bőrön át is felszívódhat, és fejfájásos, szédüléssel járó tüneteket okozhat. A gőzök hosszan tartó vagy ismételt belélegzése és a bőrrel való érintkezése károsíthatja a központi idegrendszert.

## Biztonsági adatlap

## Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.  
Verzió: 3.0.0

## 2.2. Címkézési elemek

## Piktogramok



## Figyelmeztetés:

Figyelem

## A figyelmeztető mondatok

H226

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

## Övintézkedésre vonatkozó mondatok

P101

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

P103

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P233

Az edény szorosan lezárva tartandó.

P280

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303+361+353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P403+235

Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P501

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint egy hulladékátvevő helyen kell leadni.

## Kiegészítő információk

EUH211

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

## 2.3. Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-anyagot.  
Endokrin károsító tulajdonságok: Nem ismeretes.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

## 3.2. Keverékek

| Anyag                           | CAS szám/ EU-szám/<br>REACH regisztrációs<br>szám | Koncentráció | Megjegyzés | CLP-osztályba sorolás                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xilol                           | 1330-20-7<br>215-535-7<br>01-2119488216-32        | 5 -< 10 %    |            | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Acute Tox. 4;H312<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT SE 3;H335<br>STOT RE 2;H373 |
| 2-BUTOXIETIL-ACETÁT             | 112-07-2<br>203-933-3<br>01-2119475112-47         | 5 -< 10 %    |            | Acute Tox. 4;H302<br>Acute Tox. 4;H312<br>Acute Tox. 4;H332                                                                                                    |
| 2-metoxi-1-metiletil-<br>acetát | 108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29         | 2,5 -< 10 %  |            | Flam. Liq. 3;H226<br>STOT SE 3;H336                                                                                                                            |

## Biztonsági adatlap

### Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.

Verzió: 3.0.0

|                                                                     |                                            |               |  |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, <2% aromás | 919-857-5<br>01-2119463258-33              | 2,5 -< 10 %   |  | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>STOT SE 3;H336<br>EUH066                                                                                 |
| ETILBENZOL                                                          | 100-41-4<br>202-849-4<br>01-21194889370-35 | < 2,5 %       |  | Flam. Liq. 2;H225<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT RE 2;H373<br>Aquatic Chronic 3;H412 |
| tricink-bisz(ortofoszfát)                                           | 7779-90-0<br>231-944-3<br>01-2119485044-40 | 0,25 -< 2,5 % |  | Aquatic Acute 1;H400<br>Aquatic Chronic 1;H410                                                                                                    |

Az H- / EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.

#### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

##### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Belélegzés:</b>     | Menjen friss levegőre. Nem múló rosszullét esetén forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                    |
| <b>Lenyelés:</b>       | Alaposan öblítse ki a száját, és igyon apró kortyoként 1-2 pohár vizet. Nem múló rosszullét esetén forduljon orvoshoz.                                                                                                   |
| <b>Bőrre kerülés:</b>  | Távolítsa el a szennyezett ruhát. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Nem múló rosszullét esetén forduljon orvoshoz.                                                                                                   |
| <b>Szembe kerülés:</b> | Öblítse ki vízzel (lehetőség szerint szemöblítő készülékkel) amíg az irritáció alábbhagy. Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz.                                                                                   |
| <b>Égési sérülés:</b>  | Öblítse vízzel, amíg a fájdalom meg nem szűnik. Távolítsa el a ruhát, ami nem ragadt rá a bőrre - hívjon orvost/vigye a sérültet kórházba. Ha lehetséges folytassa az öblítést, amíg az orvosi segítség meg nem érkezik. |
| <b>Általános:</b>      | Ha az orvosi segítség megérkezik, mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét.                                                                                                                                      |

##### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Irritálhatja a bőrt - bőrpírt okozhat. Irritálhatja a szemet. A termék szerves oldószergőzőket bocsát ki, ami álmoságot és szédülést okozhat. Nagy koncentrációban a gőzei fejfájást és mámoros tudatállapotot okozhatnak. Bőrön át is felszívódhat, és fejfájásos, szédüléssel járó tüneteket okozhat. A gőzök hosszan tartó vagy ismételt belélegzése és a bőrrel való érintkezése károsíthatja a központi idegrendszert.

##### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

A tüneteket kell kezelni. Azonnali speciális kezelés nem szükséges.

#### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

##### 5.1. Oltóanyag

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A megfelelő oltóanyag:</b>    | Oltáshoz használható por, hab vagy vízpermet. Vízzel vagy vízpermettel hűteni kell a meg nem gyulladt készletet. |
| <b>Az alkalmatlan oltóanyag:</b> | Ne használjon vízsugarat, mert az tovább terjesztheti a tüzet.                                                   |

##### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Égés hatására a termék lebomlik, és a következő mérgező gázok keletkezhetnek: Szén-monoxid és szén-dioxid.

## Biztonsági adatlap

### Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.  
Verzió: 3.0.0

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Zárt rendszerű légzőkészüléket és vegyvédelmi ruhát kell használni, ha valószínű a személyes (közeli) érintkezés. Ha veszély nélkül elvégezhető, távolítsa el a tartályokat a tűz által veszélyeztetett területről. Kerülje a gőzök és füstgázok belégzését - menjen friss levegőre.

### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

#### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

##### Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

Maradjon széllel szembeni helyzetben/tartson távolságot a terméktől. Ha nem veszélyes, szüntesse meg a szivárgást. A felesleges személyeket távol kell tartani. Használjon védőszemüveget, ha fennáll a kockázata annak, hogy az anyag a szemébe fröccsen. Viseljen védőkesztyűt. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. A dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

**A sürgősségi ellátók esetében:** A fentiekén túl: Normál, EN 469 szabványú védőruházat ajánlott.

#### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell előzni, hogy a kifolyt anyag a szennyvízcsatornába és/vagy felszíni vizekbe kerüljön.

#### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kifolyt anyagot homokkal vagy egyéb nedvszívó, nem éghető anyaggal kell lezárni és felitatni, majd a megfelelő tárolóedénybe helyezni.

#### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védőeszközökkel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt. A hulladékelhelyezéssel kapcsolatban lásd a 13. szakaszt.

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztosítani kell folyóvízhez és szemöblítő készülékekhez való hozzáférést. Mosson kezet szünet előtt, a WC használata előtt és a munka befejezése után. A dohányzás és a nyílt láng használata tilos. Tegyen megelőző intézkedéseket a statikus elektromosság ellen. Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezéseket/eszközöket. Biztosítani kell a szükségzuhanyozóhoz való hozzáférést.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Biztonságosan, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni, és nem szabad élelmiszerrel, takarmánnyal, gyógyszerrel és hasonlókkal együtt tárolni. Szorosan lezárt eredeti csomagolásban kell tárolni.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs.

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

##### Foglalkozási expozíciós határértékek

| Az anyag neve | Időszak  | ppm | mg/m <sup>3</sup> | rost/cm3 | Megjegyzések | Jellemző tulajdonság / hivatkozás |
|---------------|----------|-----|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------|
| xilol         | ÁK-érték | 50  | 221               |          |              | b, BEM, EU                        |
| xilol         | CK-érték | 100 | 442               |          |              | b, BEM, EU                        |
| etilbenzol    | CK-érték | 200 | 884               |          |              | b, BEM, EU, i                     |
| etilbenzol    | ÁK-érték | 100 | 442               |          |              | b, BEM, EU, i                     |

## Biztonsági adatlap

## Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.

Verzió: 3.0.0

|                                     |          |     |     |  |                                                                                     |       |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2-butoxietyl-<br>acetát             | CK-érték | 50  | 333 |  |                                                                                     | b, EU |
| 2-butoxietyl-<br>acetát             | ÁK-érték | 20  | 133 |  |                                                                                     | b, EU |
| 2-metoxi-1-<br>metiletyl-<br>acetát | ÁK-érték | 50  | 275 |  |                                                                                     | EU    |
| 2-metoxi-1-<br>metiletyl-<br>acetát | CK-érték | 100 | 550 |  |                                                                                     | EU    |
| OLAJ (ásványi)<br>KÖD               | ÁK-érték |     | 5   |  | SCOEL/SUM/1<br>63/2011. A(z)<br>expozíciós<br>határértéke:<br>OLAJ (ásványi)<br>KÖD |       |

b = Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, továbbá az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe.

BEM = biológiai expozíciós mutató

EU = EK irányelvben közölt érték.

i = ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat

## Mérési módszerek:

A munkahelyi expozíciós határértékeknek való megfelelés munkahelyi higiéniai mérésekkel ellenőrizhető.

## Jogi alap:

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (Utoljára módosítva: 29/2022. (XII. 30.) GFM rendelet egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról).

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

## Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Az alább megadott egyéni védőeszköz viselése szükséges. Csak megfelelő ipari szellőztetés mellett (pl. helyi elszívással) szabad dolgozni.

Egyéni védőfelszerelés,  
szem-/arcvédelem:

Használjon védőszemüveget, ha fennáll a kockázata annak, hogy az anyag a szemébe fröccsen. A szemvédelemnek EN 166/16321 szabványúnak kell lennie.

Egyéni védőfelszerelés,  
bőrvédelem:

Viseljen védőkesztyűt. Anyaga és vastagsága: Viton.  $\geq 0,7$  mm. Áthatolási idő: 30 perc. A kesztyűnek EN 374 szabványúnak kell lennie. A védőkesztyűk alkalmassága és tartóssága függ a használatától, pl. az anyaggal való érintkezés gyakoriságától és időtartamától, illetve a kesztyű anyagvastagságától, használhatóságától és vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességétől. Mindig figyelembe kell venni a védőkesztyű szállítójának utasításait.

Egyéni védőfelszerelés,  
légzésvédelem:

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Ha erre nincs lehetőség, használjon légzőkészüléket. Szűrőtípus: A / P2 A légzésvédelemnek meg kell felelnie a következő szabványok egyikének: EN 136/140/145.

Környezeti expozíció-  
ellenőrzések:

Ügyeljen a kibocsátásra vonatkozó helyi előírások betartására.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

## 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| Paraméter       | Érték/egység                        |              |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| Halmazállapot   | Folyadék                            |              |
| Szín            | Különböző                           |              |
| Szag            | Jellegzetes                         |              |
| Oldhatóság      | Nem elegyedik a következőkkel: Víz. |              |
| Paraméter       | Érték/egység                        | Megjegyzések |
| Szagküszöbérték | Nincs adat                          |              |
| Olvadáspont     | Nincs adat                          |              |
| Fagyáspont      | Nincs adat                          |              |

## Biztonsági adatlap

### Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.

Verzió: 3.0.0

|                                                         |                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány | 137 - 143 °C            | xilol (izomerek keveréke)                          |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)             | Nincs adat              |                                                    |
| Gyulladásí határértékek                                 | 280 °C                  | (DIN 51794) (Cas nr. 112-07-2) 2-BUTOXIETIL-ACETÁT |
| Felső és alsó robbanási határértékek                    | 0,7 - 7,5 vol%          |                                                    |
| Lobbanáspont                                            | 29 °C                   | DIN 53213                                          |
| Öngyulladásí hőmérséklet                                |                         | Nem öngyulladásí                                   |
| Bomlási hőmérséklet:                                    | Nincs adat              |                                                    |
| pH (oldat felhasználásra)                               | Nincs adat              |                                                    |
| pH (koncentrátum)                                       | Nincs adat              |                                                    |
| Kinematikus viszkozitás                                 | > 60 s                  | (ISO 6 mm) (20 °C)                                 |
| Viszkozitásbeállítók                                    | Nincs adat              |                                                    |
| N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)           | Nincs adat              |                                                    |
| Gőznyomás                                               | 6,7 - 8,2 hPa           | 20 °C. xilol (izomerek keveréke)                   |
| Sűrűség                                                 | 1,544 g/cm <sup>3</sup> | 20 °C. (DIN 53217)                                 |
| Relatív sűrűség                                         | Nincs adat              |                                                    |
| Relatív gőzsűrűség                                      | Nincs adat              |                                                    |
| Relatív sűrűség (telített levegő)                       | Nincs adat              |                                                    |
| Részecskék jellemző                                     | Nincs adat              |                                                    |

### 9.2. Egyéb információk

| Paraméter                          | Érték/egység | Megjegyzések                                                                        |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Robbanásveszélyes tulajdonságok    |              | Nem robbanásveszélyes<br>Gőzei a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek. |
| VOC (illékony szerves vegyületek): | 26,44%       |                                                                                     |
| Szilárd állapotú                   | 73,5 %       |                                                                                     |

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Nincs ismert adat.

### 10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil, ha a szállító utasításainak megfelelően használják.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A termék gőzei nehezebbek a levegőnél, és a padlószinten szétterjedhetnek. Gőzei a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Nem ismeretes.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem ismeretes.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Tűz hatására vagy magas hőmérsékletre hevítve a termék lebomlik, tűzveszélyes és mérgező gázok szabadulhatnak fel. Szén-monoxid és szén-dioxid.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

## Biztonsági adatlap

### Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.  
Verzió: 3.0.0

#### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitás - orálisan:</b>                           | Lenyelése rosszulélet okozhat. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Akut toxicitás - dermálisan:</b>                         | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Akut toxicitás - belélegzés esetén:</b>                  | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>A bőr felmaródása/irritációja:</b>                       | Irritálhatja a bőrt - bőrpírt okozhat. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:</b>                  | Irritálhatja a szemet. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Légzőszervi szenzibilizáció vagy bőrszenzibilizáció:</b> | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Csírasejt-mutagenitás:</b>                               | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Karcinogén tulajdonságok:</b>                            | A termék legalább egy olyan anyagot tartalmaz, amely feltehetően rákot okozhat a belélegezhető cseppek belélegzése által. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reprodukciós toxicitás:</b>                              | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STOT egyszeri expozíció:</b>                             | A termék szerves oldószergőzőket bocsát ki, ami álmodást és szédülést okozhat. Nagy koncentrációban a gőzei fejfájást és mámoros tudatállapotot okozhatnak. Bőrön át is felszívódhat, és fejfájásos, szédülésszerű tüneteket okozhat. Lenyelés esetén irritálhatja a száj és a gyomor-bélrendszer nyálkahártyáját. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok. |
| <b>STOT ismételt expozíció:</b>                             | A gőzök hosszan tartó vagy ismételt belélegzése és a bőrrel való érintkezése károsíthatja a központi idegrendszert. A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Aspirációs veszély:</b>                                  | A terméket nem kell kategóriába sorolni. Nincsenek tesztadatok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Endokrin károsító tulajdonságok:</b> | Nem ismeretes. |
| <b>Egyéb toxikológiai hatás:</b>        | Nem ismeretes. |

### 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincsenek tesztadatok.

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Nincsenek tesztadatok.

## Biztonsági adatlap

### Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.  
Verzió: 3.0.0

#### 12.4. A talajban való mobilitás

Nincsenek tesztadatok.

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-anyagot.

#### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nem ismeretes.

#### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem ismeretes.

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Nem szabad csatornába vagy felszíni vízbe juttatni. Ha a biztosított termék hulladékká válik, veszélyes hulladéknak minősül (az 2008/98/EK irányelv szerint). A kiömlött anyagot és a hulladékot zárt, szivárgásmentes tartályokban össze kell gyűjteni, majd a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló helyi telephelyen ártalmatlanítani. A tisztítatlan csomagolást a helyi hulladékkezelési előírások szerint kell elhelyezni. Az üres, megtisztított csomagolást újrahasznosítható hulladékként kell elhelyezni.

##### Hulladék kategória:

EWC kód: Függetlenül a felhasználási területtől és a felhasználási módtól 08 01 11\* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok

A termékkel szennyezett nedvszívó anyag/ruha: EWC kód: 15 02 02\* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### Közúti fuvarozás (ADR/RID)

14.1. UN-szám vagy azonosító szám: 1263  
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FESTÉK  
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3  
Címke (Címkék): 3  
Veszélyazonosító szám: 30

14.4. Csomagolási csoport: III  
14.5. Környezeti veszélyek: A terméket nem kell környezetre ártalmas termékként felcímkézi (szimbólum: hal és fa)  
Alagútkorlátozási kód: D/E

#### Belvízi közlekedésben (ADN)

14.1. UN-szám vagy azonosító szám: 1263  
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: PAINT  
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3  
Címke (Címkék): 3

14.4. Csomagolási csoport: III  
14.5. Környezeti veszélyek: A terméket nem kell környezetre ártalmas termékként felcímkézi (szimbólum: hal és fa)

## Biztonsági adatlap

## Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.  
Verzió: 3.0.0

Prijevoz u tankerima:

## Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN-szám vagy azonosító szám: 1263

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: PAINT

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3

Címke (Címkék): 3  
EmS: F-E, S-E

14.4. Csomagolási csoport: III

14.5. Környezeti veszélyek: A terméket a tengeri élővilágot szennyező Marine Pollutant (MP) termékként nem kell feltüntetni.

Az anyag/anyagok megnevezése veszélyes/veszélyesek az életkörnyezetre:

IMDG kódex szerinti elkülönítési csoport: - Nincs -

## Légi közlekedés (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. UN-szám vagy azonosító szám: 1263

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: PAINT

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3

Címke (Címkék): 3

14.4. Csomagolási csoport: III

14.5. Környezeti veszélyek: A terméket nem kell környezetre ártalmas termékként felcímkézi (szimbólum: hal és fa)

## 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs.

## 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

## 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

## Különleges rendelkezések:

2012/18/EU IRÁNYELVE (Seveso), P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK: 2. oszlop: 5000 t, 3. oszlop: 50000 t.

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

| REACH regisztrációs szám | Az anyag neve                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 01-2119463258-33         | Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusok, <2% aromás |

## Biztonsági adatlap

### Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.

Verzió: 3.0.0

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 01-2119475112-47  | 2-BUTOXIETIL-ACETÁT         |
| 01-2119475791-29  | 2-metoxi-1-metiletil-acetát |
| 01-2119485044-40  | tricink-bisz(ortofoszfát)   |
| 01-2119488216-32  | xilol                       |
| 01-21194889370-35 | ETILBENZOL                  |

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### Előző verziók és a indikációk változása

| Verzió | Felülvizsgálat | Felelős                  | A következő pontok módosítva lettek |
|--------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 3.0.0  | 2024.02.06.    | Bureau Veritas HSE / SJU | 2,4,7,8,9,16                        |

#### Rövidítések:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity

#### Egyéb információ:

Ez a biztonsági adatlap kifejezetten ehhez a termékhez lett összeállítva, és csak erre a termékre vonatkozik. A benne szereplő információk az összeállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteken és a szállítótól kapott tájékoztatáson alapulnak. Ez a biztonsági adatlap megfelel a biztonsági adatlapok elkészítésére vonatkozó jogszabályoknak, az 1907/2006/EK rendeletnek (REACH) és a vonatkozó módosításoknak.

#### Képzési tanácsadás:

Elengedhetetlen ezen biztonsági adatlap tartalmának alapos ismerete.

#### Besorolási módszer:

A számítás az ismert összetevők kockázatai alapján történt.

#### A figyelmeztető mondatok

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H225 | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.                           |
| H226 | Tűzveszélyes folyadék és gőz.                                      |
| H302 | Lenyelve ártalmas.                                                 |
| H304 | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.                     |
| H312 | Bőrrel érintkezve ártalmas.                                        |
| H315 | Bőrirritáló hatású.                                                |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz.                                        |
| H332 | Belélegezve ártalmas.                                              |
| H335 | Légúti irritációt okozhat.                                         |
| H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat.                                 |
| H373 | Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. |
| H400 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra.                                  |
| H410 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.   |
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.         |

#### Kiegészítő veszélyességi információ

|        |                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.                                                      |
| EUH211 | Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni. |

#### Készítette

Vállalat: Bureau Veritas HSE Denmark A/S

## Biztonsági adatlap

### Primer

Lecseréli ezt: 2023.11.14.

Felülvizsgálat: 2024.02.06.  
Verzió: 3.0.0

Cím: Oldenborggade 25-31  
Írányítószám: 7000  
Város: Fredericia  
Ország: DÁNIA  
E-mail: infohse@bureauveritas.com  
Tel: +45 77 31 10 00  
Homepage: www.bureauveritas.dk

**Ország:** HU