

Nagy teljesítményű kenőanyag

- Magas kenési teljesítmény
 - Jó kenési tulajdonságok csökkentik a súrlódást és a kopást
 - AW (kopásgátló) adalékokat tartalmaz
 - Nagyon jó tapadóképeség és nyomásállóság
- Biztosítja az alapos kenést
 - Nagyon jó behatolóképeség
 - Alkalmas O/X/Z gyűrűs láncokhoz
- Hatékony korrózióvédelem
 - Korróziógátlókat tartalmaz
- Nem tartalmaz szilikonokat vagy gyantákat

Felhasználási területek

- Nagyon nagy nyomásnak, ütésnek és vibrációnak kitett, magas fordulatszámokon működő alkatrészek kenése
- Ilyen alkatrészek például a tengelykapcsoló-rudazat, a fojtószelep-rudazat, a gázrudazat, a csuklópántok, az ajtócsavarok, a fogaskerekek, a lánckerekek, az orsók és a hátlapok

Felhasználásra vonatkozó megjegyzések

- Használat előtt jól rázza fel. Távolítsa el minden port, szennyeződést és régi kenőanyagot a felületekről. Permetezze a tiszta felületekre, és hagyja elpárologni. Használat után a fúvóka és a szelep tisztításához permetezzen a dobozt fejjel lefelé tartva.

Technikai adatok

Vegyí bázis	Ásványi olaj
Sűrűség	0,65 g/ml
Szín	barnás átlátszó
VKA érték	1500 N
Hőállóság	-35 °C - +200 °C
Tárolható	36 hónap



megnevezés	Készítés	Tartalom	cs.e. kaniszter	cikkszám
nagyteljesítményű kenőanyag	kaniszter	5 l	1	022283
04020[AGR]				
Elérhető tartozékok			cs.e. darab	cikkszám
KAPILLARIS CSŐ S6 100MM-HEZ			1	029106