

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

1/12

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiállítás dátuma: 2026.01.23. (1. verzió)

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1. Termékazonosító: CX80 MULTIPURPOSE TEFLON**UFI: 0300-F0DT-500F-GJ25**1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:**

Azonosított felhasználás: tisztítószer, olajozószer, spray, professzionális felhasználásra.

Ellenjavallt felhasználás: az azonosított felhasználástól eltérő alkalmazás.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó cég neve: CX-80 POLSKA, CX80 GmbH
Chotów 7a, Nowe Skalmierzyce, 63-460
Poland
Telefon: +48 62 762 46 07
E-mail: cx80@cx80.pl

Forgalmazó cég neve: Boer Invest Kft.
2613 Rád, Hrsz.: 432/2
Telefon: +36-70-671-1692
E-mail: boerinvestkft@gmail.com

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel: +36 80 201 199.

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
KEVERÉK**2.1. A keverék osztályozása:**

Az 1272/2008/EK rendelet szerint: veszélyes keverék

Fizikai veszély: osztályozott, Aeroszol 1,
H 222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H 229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

Egészségi veszély: nem osztályozott.

Környezeti veszély: nem osztályozott.

2.2. Címkézési elemek:

Az 1272/2008/EK rendelet szerint:

UFI: 0300-F0DT-500F-GJ25

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

2/12

Piktogram: GHS02

Figyelmeztetés: **VESZÉLY**

Figyelmeztető mondatok:

H 222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H 229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C9-C11, N-alkánok, Izoalkánok ciklikusak, (<2% aromás tart.), bután, propán.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P 210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P 251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P 410+P 412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C°/122 F° hőmérsékletet meghaladó hő.

2.3. Egyéb veszélyek: nem ismertek

PBT-, vPvB-értékelés: nem alkalmazott, a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB kategóriába történő besorolás kritériumainak megfelelő összetevőt (1907/2006/EK REACH rendelet, XIII. M).

Endokrin károsító tulajdonságok: nem alkalmazott, a keverék nem tartalmaz endokrin rendszert károsító összetevőt (2017/2100 EU, 2018/605/EU).

Megjegyzés: a 2. szakaszban szereplő kifejezések és a veszélybesorolások kódjainak jelentése a 16. szakaszban található.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.2. Keverékek.

Kémiai jelleg: az alábbi veszélyes anyagok keveréke:

Kémiai név / REACH-sz.	CAS-szám	EINECS/ INDEX-szám	%	Osztályozás 1272/2008/EK
bután * REACH-sz: 01-2119474691-32	106-97-8	203-448-7/ 601-004-00-0	25	Press Gas, Flam.Gas 1, H220

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

3/12

propán REACH-sz: 01-2119486944-21	74-98-6	200-827-9/ 601-003-00-5	25	Press Gas, Flam.Gas 1, H220
Szénhidrogének C9-C11, N-alkánok, Izoalkánok ciklikusak, (<2% aromás tart.) REACH-sz: 01-2119463258-33	-	919-857-5	< 10	Flam.Liq.3, H226 Asp.Tox.1, H304 STOT SE 3, H336 EUH066
Dry Film	138495-42-8	420-640-8	2	Aquatic Chronic.3, H412

* = munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag.

A veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege a 16. szakaszban található.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános intézkedések:

Bármilyen panasz, kétség, tünet esetén orvossal kell konzultálni/orvost kell hívni. A Biztonsági adatlapot / Címkét az orvosnak lehetőleg meg kell mutatni.

4.1.1. Belégzést követően:

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, a veszélyeztetett térből el kell távolítani. A lehűléstől védeni kell. Légúti irritáció, légzési zavarok, vagy egyéb tünetek jelentkezése esetén orvossal kell konzultálni.

4.1.2. Szembe jutás esetén:

A szemet bő folyóvízzel óvatosan ki kell öblíteni, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha ez könnyen megoldható és az öblítés folytatása, legalább 10 percig.

4.1.3. Bőrré jutáskor:

A szennyezett ruházatot el kell távolítani. A bőrfelületet bő vízzel (lehetőleg langyos vízzel) le kell öblíteni/mosni.

4.1.4. Lenyelés esetén:

Lenyelése nem valószínű, aeroszol keverék.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Belégzés: nem várható

Bőrkontaktus: nem várható.

Szembe jutva: közvetlen szembe jutás irritációt válthat ki.

Lenyelés: nem várható.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Tünetek szerinti kezelés szükséges.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Óltóanyag: alkoholálló hab, szén-dioxid (CO₂), oltópor, vízpermet.

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: erős, teljes vízszugár.

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

4/12

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Égés esetén veszélyes égéstermékek szabadulhatnak fel: szén-monoxid (CO), széndioxid (CO₂), és további mérgező gázok. A keletkező bomlástermékek (pirolízis termékek) belégzése súlyos egészségkárosodást okozhat.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Tűz esetén megfelelő egyéni védelem, a környezet levegőtől független, izolációs légzésvédő (SCBA) használata, kontaktus lehetősége esetén teljes vegyi zárt védőruházat, szükséges. A veszélyeztetett légtérbe soha nem szabad belépni egyéni védelem nélkül. A tűz által veszélyeztetett, zárt tartályokat vízpermettel hűteni kell, és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából (csak, ha ez veszély nélkül megtehető).

A keletkezett oltóanyagot össze kell gyűjteni, nem szabad a csatornába, felületi vizekbe, környezetbe engedni.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.

A mentesítést képzett, sürgősségi ellátó személyzet végezze. Az illetéktelen személyeket a veszélyeztetett térből el kell távolítani.

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Gyújtóforrástól, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani, a gyújtóforrásokat el kell távolítani. Tilos a dohányzás.

A mentesítés során kerülni kell az aeroszol belégzését, a keverék szembe, bőrre jutását. A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. A kijutott keverékbe nem szabad belépni. A mentesítéshez védőruházatot, védőfelszerelést kell viselni (lásd még a 7-8.szakaszokat).

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Tilos csatornába, élővizekbe, talajvízbe, ivóvízhálózatba, talajba, környezetbe juttatni. Vizekbe, közcsonákba történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kijutott anyagot nem éghető inert abszorbens anyaggal (pl. száraz földdel, homokkal, univerzális megkötőanyaggal, kovafölddel) fel kell szedni és zárt konténerbe kell helyezni. A sérült palackokat mechanikai úton kell összegyűjteni és zárt konténerbe kell helyezni.

A termék eltávolítása után a területet bő vízzel meg kell tisztítani. Oldószerek nem használhatók.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Biztonságos kezelés (a 7. szakasz szerint).

Elhelyezés, megsemmisítés az előírások szerint (lásd 13, 15. szakasz).

Egyéni védelem (lásd 8. szakasz).

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

5/12

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

Használata elővigyázatosan történjen.

Kerülni kell a gyúlékony, robbanásveszélyes gázok/gőzök, permet légtérbe való kijutását, a munkatérben való felhalmozódását, a munkahelyi expozíciós határértékek túllépését. Csak szikramentes eszközök használhatók. Csak olyan helyen használható, ahol nem kerülhet érintkezésbe nyílt lánggal, más gyújtóforrással.

Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. A palackokat óvatosan kell kezelni. A munkahely légterében gondoskodni kell a szellőztetésről.

A vegyi anyagokra vonatkozó munkahigiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. Egyéni védelem viselése szükséges. Antisztatikus ruházat és cipő használata ajánlott. A szennyezett ruhát további használat előtt ki kell tisztítani, mosni.

Az aeroszolt nem szabad belélegezni. Kerülni kell közvetlen kontaktust, a keverék szembe jutását, bőrrel való érintkezését. Használat közben enni, inni nem szabad. Étkezés előtt és a munka után folyóvizet kézmosás szükséges.

Lásd még a 8. szakaszt.

Tűz- és robbanásvédelem: rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Direkt napfénytől védeni kell. Tilos a dohányzás.

Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Csak szabadban vagy robbanásbiztos helyiségekben használható. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 C° feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tárolni. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. A tárolóhelyen megfelelő szellőzést kell biztosítani. Csak eredeti csomagolásban tárolható.

Nem tárolható együtt:

Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C° hőmérsékletet meghaladó hő. Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve kell tárolni.

Összeférhetetlen anyagoktól elkülönítve tárolandó (lásd a 10. szakaszt).

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs további lényeges információ.**8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM****8.1. Ellenőrzési paraméterek:**

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (5/2020. (II.06.) ITM rendelet):

Anyag	ÁK-érték	CK-érték
n-BUTÁN CAS: 106-97-8	2350 mg/m ³	9400 mg/m ³

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei vizeletben (5/2020. (II.06.) ITM rendelet): nincs.

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

6/12

A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós és hatásmutatók határértékei vizeletben (5/2020. (II.06.) ITM rendelet): nincs

Gyártó további adatai:

DNEL (származtatott hatásmentes szint): nincs adat

PNEC (becsült hatásmentes koncentráció): nincs adat

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános óvintézkedéseket, higiénés előírásokat be kell tartani. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. A permetet, aeroszolt nem szabad belélegezni. Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását. Munka közben enni, inni, dohányozni tilos. A szennyezett védőruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani. A munkavégzés szüneteiben és étkezés előtt, valamint a munka után folyóvízes szappanos kézmosás szükséges. Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve tartandó.

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök (a gyártó ajánlásai):

Szem- és arcvédelem:

Rendeltetésszerű alkalmazás mellett nem szükséges védőszemüveg (gyártó).

Bőrvédelem

Kézvédelem:

A keverékkel szemben ellenálló anyagból készült, védőkesztyű (antisztatikus).

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Mivel a termék több anyagból összeállított keveréket jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. A legmegfelelőbb védőkesztyű kiválasztása a konkrét körülményekhez igazodva történhet, az áthatolási idő, áthatolási sebesség figyelembe vételével. A viselési időt és az áttörési időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és az előírt időt be kell tartani.

Egyéb:

Testfelület:

Az anyagot át nem eresztő védőruházat (antisztatikus).

A légutak védelme:

Elégtelen szellőzés melletti munkavégzésnél megfelelő légzésvédő biztosítása szükséges, gyártó ajánlása: félálarc. szerves gőzök elleni filterrel vagy a környezeti levegőtől független légzésvédő (pl. határérték feletti expozíció, elégtelen szellőztetés esetén).

A megfelelő egyéni védelem kiválasztása a konkrét expozíció ismeretében, a kockázatbecslés eredményei alapján történjen.

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése:

Csatornába, talajba, vagy élővízbe juttatni nem szabad.

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

7/12

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

Halmazállapot: folyadék (aeroszol kiszerezésben)

Szín: színtelen

Szag: enyhe

pH-érték (20 C°): nincs adat

Olvadáspont/fagyáspont: nem meghatározott C°

Forráspont: nincs adat C°

Lobbanáspont: nincs adat C°

Gyúlékonyság: nincs adat

Öngyulladás hőmérséklet: > 230 C°

Bomlási hőmérséklet: nincs adat

Robbanásveszély: nincs adat

Robbanási határértékek: alsó: 0,7 %

felső: 6 %

Gőznyomás 20 C°: nincs adat

50 C°: nincs adat

Sűrűség (15 C°): 0,803 g/cm³

Relatív gőzsűrűség: nincs adat

Párolgási sebesség: nem meghatározott

Oldhatóság vízzel 20 C°: nincs adat

Oldhatóság oldószerekben: nincs adat

Oxidatív tulajdonság: nem

Eloszlási együttható (n-oktanol/víz): nem meghatározható

Viszkozitás:

Kinematikus 40 C°-on: nincs adat mm²/s

Oldószer-tartalom

VOC (EC): nincs adat g/l

9.2. Egyéb információk: nincs további adat.**10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG****10.1. Reaktivitás:**

Nincs erre vonatkozó információ.

10.2. Kémiai stabilitás:

Előírászerű tárolás és rendeltetésszerű felhasználás mellett a keverék stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények:

A keverék előírászerű tárolás és rendeltetésszerű felhasználás mellett stabil.

Nyílt lángtól, hőtől, forró felületektől, szikrától, felmelegedéstől és más gyújtóforrástól védeni kell.

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Erős savaktól, lúgoktól és oxidálószerektől védeni kell.

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

8/12

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Normál használat mellett nem ismertek bomlástermékek.

Magas hőmérsékleten, tűz esetén: lásd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, toxikológiai osztályokra vonatkozó információk:

Akut toxicitás: a keverékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Egészségi veszélyre nem osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján

Irritáció / maró hatás, lehetséges egészségi hatások:

Bőrkorrózió / bőrirritáció: irritációs / maró hatásra veszélyesként nem osztályozott.

EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: veszélyesként nem osztályozott.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

A keverék nem osztályozott szenzibilizációs veszélyre.

Csírasejt mutagenitás, rákkeltő hatás, reprodukciós toxicitás: nem osztályozott

Csírasejt mutagenitás: nem osztályozott

Rákkeltő hatás: nem osztályozott

Reprodukciós toxicitás: nem osztályozott

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): nem osztályozottIsmétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): nem osztályozottAspirációs veszély: nem osztályozott aspiráció veszélyére.

A keverék aeroszol.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk:

Endokrin károsító tulajdonságok: nem alkalmazott.

A keverék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító összetevőt (2017/2100 EU, 2018/605/EU).

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

9/12

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- 12.1. Toxicitás a vizekre: a keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok.

Környezeti veszélyre nem osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján

- 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

Nem elérhető erre vonatkozó adat

- 12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs információ

- 12.4. A talajban való mobilitás: nem ismert adat

- 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem alkalmazott.

A keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB kategóriába történő besorolás kritériumainak megfelelő összetevőt (1907/2006/EK REACH rendelet, XIII. M).

- 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nem alkalmazott,

A keverék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító összetevőt (2017/2100 EU, 2018/605/EU).

- 12.7. Egyéb káros hatások: nincs további adat.

Talajba, élővízbe, ivóvízbe, csatornába juttatni nem szabad.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

- 13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadók (lásd a 15. szakaszt).

Hulladékkezelés:

Veszélyes hulladék. Kommunális hulladékkal együtt nem kezelhető.

Csatornába juttatni nem szabad. A keveréket veszélyes hulladékként, a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Hulladék-kód: a hulladékkódot a gyártó nem határozta meg. A hulladék kód függ a termék felhasználásától is, használja az Európai Hulladék Katalógust, a vonatkozó magyar jogszabályokat (lásd a 15. szakaszt) és határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. A pontos hulladékkódot egyeztetni kell az ártalmatlanítást végző céggel. További információért a helyi illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot. A helyi előírásokat figyelembe kell venni.

Csomagolás: a szennyezett csomagolóanyag veszélyes hulladék, kommunális hulladékkal együtt nem lehet elhelyezni.

Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

10/12

Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 C° feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos.

A már használt, termékmaradékot tartalmazó csomagolást elszállításig egy felcímkézett, zárt tartályba kell elhelyezni. A tisztítatlan üres palackok tartalmazhatnak gyúlékony keverékeket, amelyek a levegővel robbanóképes keveréket alkothatnak.

A keveréket és a szennyezett csomagolóanyagot a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ADR/RID, IMDG, IATA: UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID, IMDG, IATA: AEROSOLS

14.3 Szállítási veszélyességi osztályok: 2 Gázok

14.4 Csomagolási csoport:

ADR/RID, IMDG, IATA: nem jelölt

14.5 Környezeti veszélyek: nem jelölt

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

Az aeroszol palackok szállítására vonatkozó előírásokat be kell tartani.

Gondoskodni kell róla, hogy a szállító személyek tudják, mi a teendő balesetkor vagy a termék kijutása esetén.

Utalások a biztonságos kezeléshez: lásd a 4-8. szakaszokban.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: nem meghatározható.

További információk:

ADR/RID

Osztály: 2 / 5F

Veszélycímke: 2.1

Jelölés: Tűzveszély2

Alagút korlátozás: (D)

ICAO/IATA

Csomagolási előírások utas: 203

Csomagolási előírások Cargo: 203

IMDG

EmS: F-D, S-U

MFAG 620

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:**

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és módosításai,

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról és módosításai,

A Bizottság (EU) 2017/542 rendelete (2017. március 22.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról, valamint a Bizottság (EU) 2020/11 rendelete (2019. október 29.),

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

5/2020. (II.06.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről és módosításai

2012. évi XLXXXV törvény a hulladékokról,

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nincs adat.**16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK****Felülvizsgálat: -**

A 3. szakaszban feltüntetett - az 1272/2008/EK rendeletben szereplő és nem szereplő - összetevők osztályozása és/vagy az osztályozás kiegészítése a gyártó/az alapanyaggyártók adatai.

A 2-3. szakaszban szereplő kifejezések, veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege:

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

vPvB Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

CAS-sz: vegyi anyagok egyedi azonosító száma

EINECS-sz: a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke;

ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció

CK-érték megengedett csúskoncentráció

LD50 - Letális Dózis 50%, LC50 - Letális Koncentráció 50%

ATE Akut toxicitási érték

ADR a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

RID a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat

ADN a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

IMDG a veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

ICAO/IATA a veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások

Aerosol 1, Aeroszol 1, H222, Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

CX80 MULTIPURPOSE TEFLON

12/12

Flam.Gas 1, Tűzveszélyes gázok 1, H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.

Flam. Liq. 3, Tűzveszélyes folyadékok 3, H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Press. Gas, Nyomás alatt lévő gázok.

STOT SE 3, Célszervi toxicitás 3, Egyszeri expozíció H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Asp. Tox.1, Aspirációs veszély 1, H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Aquatic Chronic 2, A vízi környezetre veszélyes krónikus 2, H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsájtott, 2025.02.11-én „CX80 MULTIPURPOSE TEFLON” termékneven kiállított Biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó EU rendeletek alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról szóló, az 1907/2006/EK (REACH) rendelet hatályos II Melléklete előírásainak (830/2015/EK rend, 2020/878/EK rend.). A felhasználás konkrét adatai nem ismertek. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.