

BIZTONSÁGI ADATLAP

Felülvizsgálat dátuma: 2026.05.27. (3. verzió)

Előző változat: 2023.01.15.

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1. Termékazonosító: Label Remover Aerosol**

UFI: Q9U0-T0WV-K00D-7NSU

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:
Azonosított felhasználás: matrica eltávolítása, ipari, professzionális, felhasználásra.
Ellenjavallt felhasználás: az azonosított felhasználástól eltérő alkalmazás**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**

Gyártó cég neve: CX-80 POLSKA AGATA NADERA
DARIUSZ NADERA SPÓLKA
KOMANDYTOWA
Lengyelország
Telefon: +48 62 762 4607

Forgalmazó cég neve: Boer Invest Kft.
2613 Rád
Hrsz.: 432/2
Telefon: +36-70-671-1692
E-mail: boerinvestkft@gmail.com

1.4. Sürgősségi telefonszám:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel: +36 80 201 199.**2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA**
KEVERÉK**2.1. A keverék osztályozása:**
Az 1272/2008/EK rendelet szerint: veszélyes keverék

Fizikai veszély: osztályozott
Aeroszol 1,
H 222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H 229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására
megrepedhet.

Egészségi veszély: osztályozott,
Skin Irrit.2, H 315 Bőrirritáló hatású.
Eye Irrit.2, H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
Acute Tox.4, H332 Belélegezve ártalmas.

Környezeti veszély: nem osztályozott

Label Remover Aerosol

2/12

2.2. Címkézési elemek:

Az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogram: **GHS02** **GHS07**Figyelmeztetés: **VESZÉLY**

Figyelmeztető mondatok:

H 222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H 229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H 315 Bőrirritáló hatású.

H 319 Súlyos szemirritációt okoz.

H 332 Belélegezve ártalmas.

Veszélyes összetevő: 2-butoxietanol, propán, bután

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P 210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P 251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P 410 + P 412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C° hőmérsékletet meghaladó hő.

UFI: Q9U0-T0WV-K00D-7NSU

2.3. Egyéb veszélyek: nem ismertek további veszélyek.

PBT-, vPvB-értékelés: nem alkalmazott, a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB kategóriába történő besorolás kritériumainak megfelelő összetevőt (1907/2006/EK REACH rendelet, XIII. M).

Endokrin károsító tulajdonságok: nem alkalmazott, a keverék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító összetevőt (2017/2100 EU, 2018/605/EU).

Megjegyzés: a 2. szakaszban szereplő kifejezések és a veszélybesorolások kódjainak jelentése a 16. szakaszban található.

3. **SAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

3.2. Keverékek.

Kémiai jelleg: az alábbi veszélyes anyagok keveréke.

Label Remover Aerosol

3/12

Veszélyes összetevők:

Kémiai név / REACH-sz.	CAS-szám	EINECS-sz. / INDEX-sz.	%	Osztályozás 1272/2008/EK
bután*	106-97-8	203-448-7 / 601-004-00-0	< 30	Flam.Gas 1, H220 Press Gas
propán	74-98-6	200-827-9 / 601-003-00-5	< 30	Flam.Gas 1, H220 Press Gas
2-butoxietanol*	111-76-2	203-905-0 / 603-014-00-0	10	Acute Tox.4, H302 Acute Tox 3, H331 Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319

*= munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag.

A veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege a 16. szakaszban található.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános intézkedések: az érintett személyt friss levegőre kell vinni, orvost kell értesíteni.

A Biztonsági adatlapot / címkét az orvosnak lehetőleg meg kell mutatni.

4.1.1. Belégzést követően:

Az érintett személyt a veszélyeztetett térből el kell távolítani, friss levegőre kell vinni. Védeni kell a lehűléstől. Nehézlégzés, légúti irritáció, rosszullét, vagy egyéb tünet esetén orvost kell hívni.

4.1.2. Szembe jutás esetén:

A szemet bő folyóvízzel több percen át óvatosan ki kell öblíteni, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha ez könnyen megoldható. Az öblítést legalább 10percig folytatni kell. Szemorvossal kell konzultálni tünetek esetén.

4.1.3. Bőrré jutáskor:

A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Az érintett, szennyezett bőrfelületet bő vízzel (lehetőleg langyos vízzel) le kell öblíteni.

4.1.4. Lenyelés esetén:

Lenyelése valószínűtlen, aeroszol.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Belégzés: nem várható

Bőrkontaktus: irritáció jelentkezhet

Szembe jutva: közvetlenül szembe jutva irritáló hatás előfordulhat.

Lenyelés: irritáció, hányinger.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Nincs további releváns információ, kezelés a tünetek alapján.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- 5.1. Oltóanyag: alkoholálló hab, CO₂, oltópor, vízpermet.
Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: teljes erős vízsugár nem használható.
- 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Égés esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, mint szén-monoxid, szén-dioxid és további toxikus gázok.
A keletkező veszélyes bomlástermékek (pirolízis termékek) belégzése súlyos egészségkárosodást okozhat.
- 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:
A keletkező gázokat/gőzöket/égéstermékeket nem szabad belélegezni.
Tűz esetén megfelelő egyéni védelem, teljes vegyi védőruházat, a környezet levegőtől független, izolációs légzésvédő (SCBA) használata szükséges.
A veszélyeztetett légtérbe soha nem szabad belépni egyéni védelem nélkül.
A tűz által veszélyeztetett, zárt tartályokat vízpermettel hűteni kell, és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából (csak, ha ez veszély nélkül megtehető).
A keletkezett oltóanyagot össze kell gyűjteni, soha nem szabad a csatornába, felületi vizekbe, környezetbe engedni.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

- 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:
A mentesítést képzett, sürgősségi ellátó személyzet végezze. Az illetéktelen személyeket a veszélyeztetett térből el kell távolítani.
Elegendő szellőztetést kell biztosítani.
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Gyújtóforrástól, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani, a gyújtóforrásokat el kell távolítani. Tilos a dohányzás.
A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. A mentesítéshez védőruházatot, védőfelszerelést kell viselni (lásd még a 7-8.szakaszt).
Kerülni kell a keverék szembe, bőrre jutását, az aeroszol/gázok/gőzök belégzését.
- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:
Nem szabad csatornába, élővizekbe, ivóvízhálózatba, talajba, környezetbe juttatni.
Vizekbe, közcsonthoz történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.
- 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
A mentesítés időtartamára szellőztetés szükséges.
A kijutott anyagot nem éghető inert abszorbens anyaggal (pl. száraz földdel, homokkal, univerzális megkötőanyaggal, kovafölddel) fel kell szedni és zárt konténerbe kell helyezni.
A sérült palackokat mechanikai úton kell összegyűjteni és zárt konténerbe kell helyezni. Minden gyújtóforrást, szikrát el kell távolítani.
Csak szikramentes és robbanásbiztos eszközök, ruházat, berendezés használhatóak.
A termék eltávolítása után a területet bő vízzel meg kell tisztítani és alaposan ki kell szellőztetni.

Label Remover Aerosol

5/12

- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra:
Biztonságos kezelés (a 7. szakasz szerint).
Elhelyezés, megsemmisítés az előírások szerint (lásd 13, 15. szakasz).
Egyéni védelem (lásd 8. szakasz).

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

A termék csak megfelelő szellőztetés mellett használható.
El kell kerülni a gyúlékony, robbanásveszélyes gázok / gőzök légtérbe való kijutását, a gázok koncentrációjának a munkahelyi expozíciós határértékek túllépését.
Használata elővigyázatosan történjen. A palackokat óvatosan kell kezelni. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. A keverék csak olyan helyiségben használható, ahol nincs nyílt láng, vagy más gyújtóforrás, nem érintkezhet nyílt lánggal, gyújtóforrással. Csak szikramentes és robbanásbiztos eszközök, ruházat, berendezés használhatóak.

A vegyi anyagokra vonatkozó munkahigiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. A munkahely légtérében gondoskodni kell kielégítő mértékű szellőzéséről. Kerülni kell közvetlen kontaktust, a keverék szembe jutását, bőrrel való érintkezését.
Az aeroszolt, permetet nem szabad belélegezni.
Használat közben enni, inni nem szabad. Étkezés előtt és a munka után folyóvizet kézmosás szükséges. Egyéni védelem viselése szükséges (antisztatikus védőruházat ajánlott).

Tűz- és robbanásvédelem: rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Direkt napfénytől védeni kell. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek. Csak szabadban vagy robbanásbiztos helyiségekben használható.
Napsugárzástól, 50 C° feletti hőmérséklettől védeni kell. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen intézkedéseket kell hozni.
Nyomás alatti edény, kilyukasztani vagy elégetni, még használat után sem szabad.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

A tárolóhelyen megfelelő szellőzést kell biztosítani.
A tartályok csak zárt, száraz, jól szellőztetett, hűvös helyen tárolhatók.
Csak eredeti csomagolásban tárolható. Hűvös helyen kell tárolni.
Gyújtóforrástól távol tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Nyomás alatti edény, kilyukasztani vagy elégetni, még használat után sem szabad.
Nem tárolható együtt:
Összeférhetetlen anyagokkal (lásd a 10. szakaszt).
Fagytól védeni kell.
Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve kell tárolni.
Nem érheti 50 C° hőmérsékletet meghaladó hő. Napfénytől védendő.
Gyermekektől elzárva tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs további lényeges információ.

Label Remover Aerosol

6/12

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek:**

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (5/2020. (II.06.) ITM rendelet):

Anyag	ÁK-érték	CK-érték
n-BUTÁN CAS: 106-97-8	2350 mg/m ³	9400 mg/m ³
2-BUTOXIETANOL CAS 111-76-2	98 mg/m ³	246 mg/m ³

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei vizeletben (5/2020. (II.06.) ITM rendelet): nincs.

A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós és hatásmutatók határértékei vizeletben (5/2020. (II.06.) ITM rendelet): nincs

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A felhasználási előírásokat be kell tartani. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános óvintézkedéseket, higiénés előírásokat be kell tartani.

Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását. A permetet, aeroszolt nem szabad belélegezni. Munka közben enni, inni, dohányozni tilos. A szennyezett védőruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani.

A munkavégzés szüneteiben és étkezés előtt, valamint a munka után folyóvizet szappanos kézmosás szükséges. Lásd még a 6-7. szakaszokat.

Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve tartandó.

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: megfelelő szellőztetést kell biztosítani, a munkahelyen megengedett határértékek betartása érdekében.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök (a gyártó ajánlásai):

Szem- és arcvédelem:

Védőszemüveg.

Bőrvédelem

Kézvédelem:

A keverékkel szemben ellenálló, azt át nem eresztő anyagból készült védőkesztyű. A szennyezett bőrt gondosan le kell tisztítani.

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Mivel a termék több anyagból összeállított keveréket jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. A legmegfelelőbb védőkesztyű kiválasztása a konkrét körülményekhez igazodva történhet, az áthatolási idő, áthatolási sebesség figyelembe vételével. A viselési időt és az áttörési időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és az előírt időt be kell tartani.

Egyéb:

Testfelület: az anyagot át nem eresztő védőruházat.

A szennyezett védőruházat le kell venni és újbóli felvétel előtt ki kell mosni.

Label Remover Aerosol

7/12

A légutak védelme:

Elégtelen szellőzés melletti munkavégzésnél megfelelő légzésvédő biztosítása szükséges. Ajánlott (az expozíciótól függően): légzésvédő szerves gőzök elleni filterrel, vagy a környezettől független légzésvédő.

A megfelelő egyéni védelem kiválasztása a konkrét expozíció ismeretében, a kockázatbecslés eredményei alapján történjen.

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése:

Csatornába, talajba, vagy élővízbe juttatni nem szabad (lásd még a 6.2. pontot).

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot:	gáz / aeroszol
Szín:	tiszta, színtelen
Szag:	nincs adat
pH-érték (20 C°):	nem meghatározható, gáz
Olvadáspont/fagyáspont:	nem meghatározott C°
Forráspont:	168 C°
Lobbanáspont:	> 61C°
Gyúlékonyság:	nincs adat
Öngyulladás hőmérséklet:	nincs adat C°
Bomlási hőmérséklet:	nincs adat
Öngyulladás:	nem meghatározott
Robbanásveszély:	nem meghatározott
Robbanási határértékek:	alsó: nem meghatározott %, felső: nem meghatározott %
Gőznyomás:	nem meghatározott
Sűrűség 15 C°:	nincs adat g/cm ³
Gőzsűrűség:	nem meghatározott
Párolgási sebesség:	nem meghatározott
Oldhatóság vízrel 20 C°:	nincs adat
Oldhatóság oldószerekben:	nincs adat mg/l
Eloszlási együttható (n-oktanol/víz):	nem meghatározott
Viszkozitás:	
Kinematikus 40 C°-on	nincs adat mm ² /s

9.2. Egyéb információk: nem áll rendelkezésre további lényeges információ.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Reakciókészség:

Nem áll rendelkezésre erre vonatkozó adat.

10.2. Kémiai stabilitás:

A keverék előírászerű tárolás és rendeltetésszerű felhasználás mellett kémiailag stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Nem ismertek veszélyes reakciók, a keverék stabil.

Label Remover Aerosol

8/12

10.4. Kerülendő körülmények:

A keverék előírás szerű tárolás és rendeltetésszerű felhasználás mellett stabil, nincs bomlás.

Nyílt lángtól, szikrától, túlmelegedéstől és fagytól védeni kell.

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Erős savaktól, lúgoktól és oxidálószerektől védeni kell.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Normál használat mellett nincsenek bomlástermékek.

Magas hőmérsékleten, tűz esetén veszélyes, az egészségre ártalmas bomlástermékek, pl. CO, CO₂, egyéb mérgező gázok keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, toxikológiai osztályokra vonatkozó információk:**

Akut toxicitás:

A keverékre vonatkozó toxikológiai adatok:

ATE / oral (szájon át): 12000 mg/kg (kalkulált érték)

ATE Inhal. (belégzés, gáz): 7000 ppm (kalkulált érték)

Az összetevőre vonatkozó toxikológiai adatok:

2-butoxietanol CAS 111-76-2

ATE / oral (szájon át): 1200 mg/kg bw

ATE Inhal. (belégzés, por): 3 mg/l

Egészségi veszélyre osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján:

Skin Irrit.2, H 315 Bőrirritáló hatású.

Eye Irrit.2, H 319 Súlyos szemirritációt okoz.

Acute Tox.4, H332 Belélegezve ártalmas.

Irritáció / maró hatás, lehetséges egészségi hatások:

Bőrkorrózió / bőrirritáció: osztályozott,

Skin Irrit.2, H 315 Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: osztályozott,

Eye Irrit.2, H 319 Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem osztályozott szenzibilizációs veszélyre.

Csírasejt mutagenitás, rákkeltő hatás, reprodukciós toxicitás: nem osztályozott

Csírasejt mutagenitás: nem osztályozott

Label Remover Aerosol

9/12

Rákkeltő hatás: nem osztályozott

Reprodukciós toxicitás: nem osztályozott

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): nem osztályozott

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): nem osztályozott

Aspirációs veszély: aspirációs veszélyre nem osztályozott.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk:

Endokrin károsító tulajdonságok: nem alkalmazott,
A keverék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító összetevőt (2017/2100 EU, 2018/605/EU).

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás a vizekre: a keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok.

Környezeti veszélyre nem osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

Nem elérhető erre vonatkozó adat

12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs információ

12.4. A talajban való mobilitás: nem ismert adat

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazott,

A keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB kategóriába történő besorolás kritériumainak megfelelő összetevőt (1907/2006/EK REACH rendelet, XIII. M).

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nem alkalmazott,

A keverék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító összetevőt (2017/2100 EU, 2018/605/EU).

12.7. Egyéb káros hatások: nem ismertek.

Talajba, élővízbe, ivóvízbe, csatornába juttatni tilos.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadók (lásd a 15. szakaszt).

Label Remover Aerosol

10/12

Hulladékkezelés:

Veszélyes hulladék. Kommunális hulladékkal együtt nem kezelhető.

Csatornába juttatni nem szabad. A keveréket a helyi/ területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

A hulladékkódot a gyártó nem határozta meg. A hulladék kód függ a termék felhasználásától is, használja az Európai Hulladék Katalógust, a vonatkozó magyar jogszabályokat (lásd a 15. szakaszt) és határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. A pontos hulladékkódot egyeztetni kell az ártalmatlanítást végző céggel.

További információért a helyi illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot. A helyi előírásokat figyelembe kell venni.

Csomagolás: a szennyezett csomagolóanyag veszélyes hulladék, kommunális hulladékkal együtt nem lehet elhelyezni.

Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

Felnyitni, ütögetni, felszúrní, 50 C° feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos.

A tisztítatlan üres palackok tartalmazhatnak gyúlékony keverékeket.

A keveréket és a szennyezett csomagolóanyagot a veszélyes hulladéokra vonatkozó szabályozás szerint, a helyi/ területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ADR/RID, IMDG, IATA: UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID AEROSOLS

IMDG, IATA AEROSOLS, flammable

14.3 Szállítási veszélyességi osztályok

ADR/RID, IMDG, IATA

Osztály: 2 Gázok

Veszélycímke: 2.1

Jelölés: Tűzveszély2

14.4 Csomagolási csoport:

ADR/RID, IMDG, IATA: nem jelölt

14.5 Környezeti veszélyek: nem

Tengerszennyezés: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

Az aeroszol palackok szállítására vonatkozó előírásokat be kell tartani.

A szállítást mindig zárt, felállított és biztonságos tartályokban kell végezni. Gondoskodni kell róla, hogy a szállító személyek tudják, mi a teendő balesetkor vagy a termék kiömlése esetén. Utalások a biztonságos kezeléshez: lásd a 6-8.pontokban.

További adatok:

ADR/RID

Osztályozási kód: 5F

Label Remover Aerosol

11/12

IMDG
EMS szám: F-D, S-U
MFAG: 620

ICAO/IATA
Csomagolási utasítás utas: 203
Cargo csomagolási utasítás: 203

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: nem releváns.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és módosításai,

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról és módosításai,

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról,

5/2020. (II.06.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

2012. évi XLXXXV törvény a hulladékokról,

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Felülvizsgálat: 1-16. szakaszok

A 3. szakaszban feltüntetett - az 1272/2008/EK rendeletben szereplő és nem szereplő - összetevők osztályozása és/vagy az osztályozás kiegészítése a gyártó/az alapanyaggyártók adatai.

A 2-3. szakaszban szereplő kifejezések, veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege:

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

vPvB Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

CAS-sz: vegyi anyagok egyedi azonosító száma

EINECS-sz: a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke;

ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció

CK-érték megengedett csúcskoncentráció

LD50 - Letális Dózis 50%

LC50 - Letális Koncentráció 50%

ATE - Akut toxicitási érték

ADR a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

Label Remover Aerosol

12/12

RID a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat

ADN a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

IMDG a veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

ICAO/IATA a veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások

Aerosol 1, Aeroszol 1, H222, Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Flam.Gas 1, Tűzveszélyes gázok 1, H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.

Press. Gas, - Press Gas (compressed gas), Nyomás alatt lévő gázok.

Acute Tox.4, Akut toxicitás 4, H302 Lenyelve ártalmas.

Acute Tox.3, Akut toxicitás 3, H331 Belélegezve mérgező.

Acute Tox.4, Akut toxicitás 4, H332 Belélegezve ártalmas.

Skin Irrit.2, Bőrirritáció 2, H315 Bőrirritáló hatású.

Eye Irrit. 2, Szemirritáció 2, H319 Súlyos szemirritációt okoz.

A biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsájtott, 2023.02.06-án, „Label Remover Aerosol” termékneven kiállított Biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó EU rendeletek alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról szóló, az 1907/2006/EK (REACH) rendelet hatályos II Melléklete előírásainak (830/2015/EK rend, 2020/878/EK rend.).

A felhasználás konkrét adatai nem ismertek.

A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.